



## SCHEMA TECNICA

### LEGNODUR A240

#### TIPOLOGIA PRODOTTO

Colla Vinilica con certificato D3.

#### IMPIEGO PRINCIPALE

Collante vinilico a presa rapida per l'incollaggio di legni duri con resistenza superiore all'acqua.

#### APPLICAZIONE

Il collante LEGNODUR A/240 va utilizzato senza aggiunte di acqua.

Particolarmente indicato per l'incollaggio manufatti che trovano locazione in ambiente esterno.

È comunemente applicato per la realizzazione di serramenti, porte e finestre, ma si ottengono ottimi risultati nell'impiallacciatura di tranciato o nella placcatura di laminati sia con pressa a caldo che a freddo.

LEGNODUR A/240 come colla monocomponente risponde al test D 3, a norma DIN EN 204. Come colla bicomponente con l'aggiunta del 5% dell'induritore "CATALIZZATORE 2423/R", risponde al test D 4.

Può essere utilizzato tramite pennello, rullo, o macchine incollatrici.

Quantità da spalmare		120-200 g/m <sup>2</sup>
Tempo aperto		8 – 12 minuti
Tempi di Pressatura		0,7 – 1 N/mm <sup>2</sup> per l'incollaggio di lamellari e legni listellari
Incollaggio di giunti	(20°C)	da 15 min.
Incollaggio di giunti	(50°C)	da 5 min.
Incollaggio di giunti	(80°C)	da 2 min.
Incollaggio di superfici	(20°C)	da 20–40 min.
Incollaggio di superfici	(50°C)	da 5 min.
Incollaggio di superfici	(80°-100°C)	sec > 5

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE	a dispersione PVAC
COLORE DELLA COLLA	bianco
CONSISTENZA	media viscosità
VISCOSITA' BRF MOD. RVT A 20°C	mPa.s 14.000 +/- 1000
SECCO	1000: % 54+/- 2



TEMPO APERTO A 20°C	8 - 12 min.
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	5 – 7 °C
VALORE pH a 20°	3,0 ca.

### **STOCCAGGIO**

Teme il gelo immagazzinare a + 5 C°. Durata 12 mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

### **CONFEZIONI**

Taniche kg 10/30

Fusti kg 50/100/120

Cisterna kg 700/1000

### **ATTENZIONE**

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.