



Caratteristiche

PANEL C è un pulitore finale per l'utilizzo in macchine squadraborda nelle fasi finali di squadratura e bordatura di pannelli laminati.

PANEL C viene applicato a spruzzo nei pressi delle spazzole rotanti nelle fasi finali di pulizia dei pannelli laminati dopo l'incollaggio dei bordi.

PANEL C consente un'efficacia pulizia e rimozione di tutte le tracce di residui di colla e di prodotti distaccanti presenti sul pannello.

PANEL C consente la completa pulizia e lucidatura dei bordi e dei pannelli, rendendoli esteticamente perfetti.

PANEL C è universale, può essere usato con tutti i termofusibili in commercio.

Applicazioni

PANEL C è specificatamente formulato per detergere e lucidare i bordi e i pannelli dopo la lavorazione in macchine squadraborda.

Modo d'uso

PANEL C va utilizzato tal quale, in unità a spruzzo a controllo elettronico.

Dati chimico-fisici*

Aspetto	Liquido limpido leggermente rosa
Odore	tipico
Punto di fiamma	<10°C
Densità a 20°C	0,812 kg/l

*i dati riportati non costituiscono specifica

Note

Prima dell'impiego del prodotto si consiglia di prendere visione della Scheda di Sicurezza dotando gli operatori degli idonei DPI.

Mantenere il prodotto in un luogo asciutto, negli imballi originali sigillati a temperature comprese tra + 5°C e + 40 °C. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.