



SCHEDA TECNICA

HRANIFIX

TIPOLOGIA PRODOTTO

Mastice uso Spray.

IMPIEGO PRINCIPALE

HRANIFIX è una colla a contatto adatta per incollare il legno, pannelli in truciolato, MDF, DTD, HPL, schiuma poliuretanica, cartoncino, maggior parte dei materiali plastici, ABS, lamiere in alluminio e maggior parte dei metalli, PVC, coperture per i pavimenti ed altri materiali, in maniera rapida e veloce data l'applicazione spray.

APPLICAZIONE

Prima di applicare la colla, le superfici destinate all'incollaggio devono essere pulite, asciugate, prive di grasso e polvere. Tutti i materiali da incollare devono essere di temperatura d'ambiente (15-25°C). Mescolare bene la colla prima di provvedere all'applicazione di quest'ultima. Da una distanza di 15-25 cm dalla superficie, applicare la colla su ambedue le superfici da incollare. Una giunzione ideale viene raggiunta comprendo 80-100% della superficie con un strato di colla sottile e regolare. Ad un'applicazione ideale, la colla formerà sulla superficie una copertura assomigliante una ragnatela. Evitare le applicazioni di troppo spessore che potrebbero causare lo spargere della colla nelle zone circostanti. Una volta applicato lo strato, attendere circa 3 minuti la ventilazione della colla (la colla a contatto sarà secca). Una volta evaporato il solvente, attaccare le superfici una contro l'altra e premere con forza, eventualmente pressare. In caso dei materiali porosi è possibile, dopo la prima evaporazione, applicare un secondo strato che aumenterà la resistenza della giunzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Contenuto del componente secco %	38-42%
Densità g/cm ³	0,83-0,90
Aspetto	Bianco
Resa	15 m ² circa
Resistenza termica	fino a 130°

PULIZIA

Hranifix ha il grande vantaggio di non sporcare, ovvero una volta asciutta, il residuo in eccesso si può facilmente rimuovere con uno straccio bagnato o anche a secco.

**SICUREZZA**

Il contenitore è sotto pressione. Non esporre ai raggi solari diretti e alle temperature superiori 50°C. Non danneggiare il contenitore vuoto. Non gettare il contenitore vuoto nel fuoco. Non applicare nel fuoco aperto, né agli oggetti ardenti. Destinato esclusivamente all'uso specifico - uso professionale.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 18 mesi se conservato in un modo appropriato. Stoccare esclusivamente in luoghi asciutti e ben ventilati.

CONFEZIONI

Bomboletta spray da 500ml

Fusto da 17kg

Fusto da 51kg

***ATTENZIONE**

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. Pertanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.