



SCHEDA TECNICA

MADECLEANER 07

TIPOLOGIA PRODOTTO

Il detergente Hraniclean 07 è un pulitore professionale adatto a pulire unità di verniciatura, forme di stampa, circuiti di circolazione, pavimenti, utensili, ecc. Rimuove le colle in PVAc (Vinilche), le vernici a dispersione e acriliche e i mastici essiccati.

IMPIEGO PRINCIPALE

Il detergente trasparente Hraniclean 07 scioglie le vernici, le colle in PVAc e gli smalti essiccati solubili con acqua, rimuovendoli da unità di verniciatura, forme di stampa, circuiti di circolazione, pavimenti, utensili, ecc. Prima dell'uso, è necessario diluire il detergente Hraniclean 07, in quanto il concentrato non funziona.

APPLICAZIONE

Prima di applicare il detergente Hraniclean 07, è necessario diluirlo; se è puro, non funziona. Per le tracce molto essiccate, si consiglia un rapporto 1:5 per la massima efficacia. Per le tracce più deboli, basta il rapporto 1:14 ad elevata efficacia; per le tracce non essiccate, il rapporto 1:30 - 1:60 con un'ottima efficacia.

Una volta diluito, il detergente è pronto per essere applicato sulla superficie, è necessario lasciarlo agire per qualche minuto, quindi basta strofinare con un panno e lavare con acqua. Provare il prodotto prima di utilizzarlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il detergente speciale trasparente Hraniclean 07 è un prodotto molto aggressivo, si sconsiglia di utilizzarlo per fini differenti da quello consigliato.

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, fresco e ventilato, chiuso ermeticamente nel suo imballaggio originale, a temperature comprese tra i +12°C ed i +28°C. Se conservato correttamente, il prodotto è stabile per almeno 24 mesi. Non stoccare a temperature superiori ai +30°C per lunghi periodi.

ATTENZIONE: il prodotto è infiammabile.

CONFEZIONI

Bottiglia da 1LT

Bottiglia da 20LT

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.