



SCHEDA TECNICA

MADEREK C170

TIPOLOGIA PRODOTTO

Mastice uso spatola.

IMPIEGO PRINCIPALE

ADESIVO IN SOLUZIONE DI GOMME POLICLOROPRENICHE E RESINE SINTETICHE IN SOLVENTI. SPECIALE PER L'INCOLLAGGIO DI LAMINATI PLASTICI SU LEGNO E TRUCCOLARE, BATTISCOPIA, PAVIMENTI IN GOMMA, LINOLEUM, MOQUETTE, PARAGRADINI, BORDI, PANNELLI SU SUPPORTI VARI.

APPLICAZIONE

Le due superfici da accoppiare devono essere pulite. Spalmare l'adesivo mediante spatola dentata oppure pennello su entrambe le superfici, attendere la completa evaporazione dei solventi. Si può quindi procedere alla giunzione esercitando forte pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Solventi	Norme Cee
Peso specifico 20 °C	0,900
Viscosità (Epprecht a 20 °C giri/m)	4.800
pH	6-7
Colore	giallo - marrone
Temperatura di applicazione	non inferiore a 10°C +
Tempo aperto	10-15 minuti
Diluizione Ns. diluente	Resa 200-300 gr/mq
Resistenza al calore	da 50 a 60 gradi

STOCCAGGIO

Teme il gelo immagazzinare a + 10 C°. Durata 9mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

CONFEZIONI

Latte da 2 kg

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.